

## Tempra


### Технические характеристики в соответствии с EN 1307

Тип производства	ISO 2424	Тафтинг 1/10 "						
Внешний вид	ISO 2424	Петельный ворс						
Метод окрашивания		Непрерывное окрашивание полотна						
Размеры	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 плиток в коробке)					
Первичная основа	ISO 2424	Полиэстер флис						
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен Polyver®						
Состав ворса	ISO 2424	BCF Полиамид 6						
Общая толщина	ISO 1765	mm	5,0					
Высота ворса	ISO 1766	mm	2,0					
Общая масса	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4100					
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	580					
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	290					
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0,145					
Количество узлов	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1620					
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	-					
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	-					
Класс использования	EN 1307	33 Коммерческий - интенсивное использование						
Класс комфорта	EN 1307	LC 1						
Стабильность размеров	EN 986	%	≤ 0,20					
Поглощение ударного шума ΔL <sub>w</sub>	ISO 140-8	dB	20					
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			α <sub>s</sub>	0,01	0,01	0,07	0,21	0,24
Шумоподавление	ISO 354	α <sub>w</sub>	0,15					
Термостойкость	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0,046					
Огнестойкость	EN 13501-1	Bfl - s1 (свободные испытания)						
Prodis-ID	www.pro-dis.info	DAAE47D4						

Производитель:  
 Desso BV  
 PO Box 169  
 NL - 5140 AD Waalwijk  
 EN 14041  
 0493-CPD-0002



Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark of MBDC



Напольные покрытия Desso укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя. Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка. Продукция Desso используется только в качестве напольного покрытия. Примечание: Desso оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления. Для получения последней версии тех.характеристики, посетите наш сайт: [www.desso.com](http://www.desso.com)



9-1-2012 RUS

# Desso - Ковровая плитка



The Floor is Yours

## Tempra EcoBase®

### Первичные технические характеристики в соответствии с EN 1307


Тип производства	ISO 2424	Тафтинг 1/10 "	
Внешний вид	ISO 2424	Петельный ворс	
Метод окрашивания		Непрерывное окрашивание полотна	
Размеры	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Полиэстер- полиамид флис	
Вторичная основа	ISO 2424	Desso EcoBase®	
Состав ворса	ISO 2424	BCF Полиамид 6	
Общая толщина	ISO 1765	mm	5,0
Высота ворса	ISO 1766	mm	2,0
Общая масса	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4100
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	580
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	290
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0,145
Количество узлов	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1620
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	-
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	-
Класс использования	EN 1307	33 Коммерческий - интенсивное использование	
Класс комфорта	EN 1307	LC 1	
Стабильность размеров	EN 986	%	≤ 0,20
Поглощение ударного шума ΔL <sub>w</sub>	ISO 140-8	dB	20
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0,01    0,01    0,07    0,21    0,24    0,31
Шумоподавление	ISO 354	α <sub>w</sub>	0,15
Термостойкость	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0,046
Огнестойкость	EN 13501-1	Bfl - s1 (свободные испытания)	
Prodis-ID	www.pro-dis.info	-	


 Производитель:  
 Desso BV  
 PO Box 169  
 NL - 5140 AD Waalwijk  
 EN 14041  
 0493-CPD-0002





 CM  
 CERTIFIED  
 cradletocradle  
 SILVER  
 Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark of MBDC



Напольные покрытия Desso укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя.  
 Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка.  
 Продукция Desso используется только в качестве напольного покрытия.  
 Примечание: Desso оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления.  
 Для получения последней версии тех.характеристики, посетите наш сайт: [www.desso.com](http://www.desso.com)

Quality- and Environmental  
 Management System Certification  
 ISO 9001 & ISO 14001

21-4-2011 RUS