







Спецификация в соответствии со стандартом EN 548

Linodur

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| Структура | Тип покрытия | EN 548 | Линолеум с экологически чистым защитным слоем из LPX |
| | Рисунок | | муар |
| | Общая толщина | EN 428 | 4,0 мм |
| | Основа | | Джут |
| | Классификация | EN 685 | Класс 23/34/43 |
| | Ширина рулонов | EN 426 | 200 см |
| | Длина рулонов | EN 426 | 20-31 м |
| | Общий вес | EN 430 | 4700 г / кв.м |
| Безопасность | Пожаробезопасность | EN 13501-1 |  Cfl-s1 * |
| | Сопротивление скольжению | BGR 181 | R 9 |
| | Сопротивление скольжению (босиком) | List NB | Класс А |
| | Коэффициент истирания | EN 13893 |  DS (> 0,30) |
| | Blue Angel | RAL-UZ 38 | Да |
| REACH | | не содержит веществ, указанных в списке особо опасных веществ (SVHC) | |
| Эксплуатационные характеристики | Шумопоглощение | ISO 140-8 | 6 Децибелл |
| | Остаточное углубление | EN 433 | ≤ 0,20 мм |
| | Цветостойкость | ISO 105-B02 | номинальное значение ≥ 6 |
| | Вертикальное сопротивление | EN 1081 | - |
| | Электропроводность | VDE 0100 | > 200 КОм мин. |
| | Электростатичность | EN 1815 | прим. 2,0 кВольт макс. |
| | Сопротивление теплопроводности | EN 12667 | 0,023 кв.м К/Вт |
| | Теплопроводность | EN 12524 | 0,17 Класс |
| | Сопротивление химикатам | EN 423 |  Устойчивость к жирам и минеральному маслу, а также краткосрочная устойчивость к разбавленным кислотам |
| | Устойчивость к стульям на колесиках | EN 425 |  подходит (Тип W) |
| | Гибкость | EN 435-A | Ø 60 мм |
| | Антибактериальность | JIS Z 2801 | Линолеум DLW обладает антибактериальными свойствами |
| Устойчивость к тлеющим сигаретам | EN 1399 |  подходит | |
| Устойчивость к полам с водным подогревом | |  подходит (макс. 28°C) | |



CE Произведено в : **Linodur**
 Armstrong DLW GmbH EN 14041 : 2004
 Ludwig-Kaufmann-Str.13 05
 D-27753 Delmenhorst 1658-CPD-1001



Напольное покрытие Armstrong необходимо укладывать согласно инструкции компании Armstrong. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытие Armstrong можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания Armstrong сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: www.armstrong.eu

* приклеен в соответствии с сертификатом, см. www.armstrong.eu/my - * После логин/регистрации Вы можете найти сертификат в Downloadcenter (база документов и информации)